


TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK FARMER

UNI-FSK



A B C




A B C

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Mesto primene:

- A - korišćenje na gornjem delu talasa
- B - korišćenje na donjem delu lima
- C - korišćenje za spajanje lim - lim



MH Pocink obojeni – Bakarno smeđa – RAL 8004

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.			
DIM.-POLUPROIZVOD			TEŽINA kg	RAZMERE	
PROPORCIJE UREĐAJA			STN	BROJ KAT.	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BELEŠKA	BR.POZICIJE	
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV			UNI-FSK		
Pocinkovani vijak farmer			Broj listova	List	

Kreirano: 07.06.2026 06:32:27

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60