

TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK FARMER

UNI-FSK



Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Mesto primene:

- A** - korišćenje na gornjem delu talasa
- B** - korišćenje na donjem delu lima
- C** - korišćenje za spajanje lim - lim

PS Pocink obojeni – Prašinsto siva – RAL 7037

| Dimenzije [mm] | |
|--------------------|----|
| Nominalna veličina | L |
| 4,8 x 20 | 20 |
| 4,8 x 35 | 35 |
| 4,8 x 60 | 60 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|--------|--------------|-------------|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | | |
| MARKA MAT. | | K.O. | | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | | | |
| PROPORCIJE UREĐAJA | | | | STN | BROJ KAT. |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE |
| PROVERIO | | | | | |
| TEHNOL. | | TEHNOL. | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA |
| NAZIV | | | | UNI-FSK | |
| Pocinkovani vijak farmer | | | | Broj listova | List |

Kreirano: 21.04.2026 00:24:24

Tehničke promene moguće