

TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK FARMER

UNI-FSK



A B C



A B C

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Mesto primene:

- A - korišćenje na gornjem delu talasa
- B - korišćenje na donjem delu lima
- C - korišćenje za spajanje lim - lim

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60



B Pocink obojeni – Bela – RAL 9010

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		 Scan code for 3D model
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
TEHNOL.		TEHNOL.		NAZIV	
Pocinkovani vijak farmer				Broj listova	UNI-FSK List

Kreirano: 21.04.2026 01:56:42

Tehničke promene moguće