

TEHNIČKI LIST

# POCINKOVANI VIJAK FARMER

# UNI-FSK



Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Mesto primene:

- A** - korišćenje na gornjem delu talasa
- B** - korišćenje na donjem delu lima
- C** - korišćenje za spajanje lim - lim

**LS** Pocink obojeni – Svetlo siva – RAL 7035

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.	K.O.		TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			PROPORCIJE UREĐAJA	STN	BROJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BELEŠKA	BR.POZICIJE	
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV			UNI-FSK		
Pocinkovani vijak farmer			Broj listova	List	

Kreirano: 04.06.2026 14:03:09

Tehničke promene moguće