

TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK FARMER

UNI-FSK



A B C



A B C

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Mesto primene:

- A - korišćenje na gornjem delu talasa
- B - korišćenje na donjem delu lima
- C - korišćenje za spajanje lim - lim



RC Pocink obojeni – Rally crvena – RAL 3020

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS				
MARKA MAT.						K.O.	TEŽINA kg
DIM.-POLUPROIZVOD						STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA						BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.						STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO							
TEHNOL.		TEHNOL.					
NAZIV Pocinkovani vijak farmer						UNI-FSK	List
					Broj listova		

Kreirano: 22.04.2026 10:42:34

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60