

TEHNIČKI LIST

# POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT5

# UNI-GT 5



Tehnički parametri:



Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

**A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

**B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

**C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na čelične konstrukcije tankih zidova

**PS** Pocink obojeni – Prašinsto siva – RAL 7037

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.				
NAZIV			UNI-GT 5		
Pocinkovani vijak samorezac GT5			Broj listova		List

Kreirano: 07.06.2026 17:50:00

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x32	32