

TEHNIČKI LIST

# POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT12

# UNI-GT12



Tehnički parametri:



Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

**A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

**B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

**C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na toplo valjane čelične konstrukcije

**OC** Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.	K.O.		TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD			PROPORCIJE UREĐAJA		STN	BROJ KAT.
IZRADIO Ing. Kluska M.			PROVERIO		BELEŠKA	
TEHNOL.			TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV			Pocinkovani vijak samorezac GT12		Broj listova	UNI-GT12
					List	

Kreirano: 20.04.2026 17:19:59

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35