

TEHNIČKI LIST

# POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT12

# UNI-GT12



Tehnički parametri:



Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

**A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

**B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

**C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na topla valjane čelične konstrukcije

**BH** Pocink obojeni – Silver – RAL 9006

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
PROVERIO				TEHNOLOGIJA		
TEHNOL.	TEHNOL.			NAZIV		
Pocinkovani vijak samorezac GT12			Broj listova	UNI-GT12	List	

Kreirano: 25.05.2026 03:56:06

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35