


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZ TR 18A

TR-18A



MH Pocink obojeni – Bakarno smeđa – RAL 8004

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Širina pokrivanja | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 / 0,55 |
| Dužina pokriva | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| MARKA MAT. | | | K.O. | TEŽINA kg | RAZMERE | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | | STN | | BROJ KAT. | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | | BELEŠKA | | BR.POZICIJE | |
| PROVERIO | | | | STARI CRTEŽ | | BR.CRTEŽA | |
| TEHNOL. | | TEHNOL. | | STARI CRTEŽ | | BR.CRTEŽA | |
| NAZIV | | | | Krovni trapez TR 18A | | Broj listova | |
| | | | | | | TR-18A | |
| | | | | | | List | |

Kreirano: 22.04.2026 12:24:18

Tehničke promene moguće