

TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZ SA PREPUSTOM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKU debljina 3–4 mm
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = pojačanje



MZ Pocink obojeni – Mahovinasto zelena – RAL 6005

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Širina pokrivanja | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,55 |
| Dužina pokrova | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------------|------------------------|------------|------------------------|---------|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR CODE |
| MARKA MAT. | | K.O. | TEŽINA kg | RAZMERE | | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | STN | BROJ KAT. | | | |
| PROPORCIJE UREĐAJA | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE | | | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | | BR.CRTEŽA | | | |
| PROVERIO | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | BR.CRTEŽA | | | |
| NAZIV | Krovni trapez sa prepustom TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | | Broj listova | TR-18A+ SQ | List | |

Kreirano: 22.04.2026 08:53:08

Tehničke promene moguće