

TEHNIČKI LIST

FASADNI TRAPEZ SA PREPUSTOM TR 18B+

TR-18B+



BH Pocink obojeni – Silver – RAL 9006

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| MARKA MAT. | | | K.O. | TEŽINA kg | RAZMERE | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | STN | | BROJ KAT. | | |
| PROPORCIJE UREĐAJA. | | | BELEŠKA | | BR.POZICIJE | | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | STARI CRTEŽ | | BR.CRTEŽA | | |
| PROVERIO | | | TEHNOLOG | | NAZIV | | |
| Fasadni trapez sa prepustom | | | TR 18B+ | | TR-18B+ | | |
| TEHNOLOG | | | Broj listova | | List | | |

Kreirano: 22.04.2026 13:46:41

Tehničke promene moguće

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------------|
| Širina pokrivanja | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Dužina pokrova | maks. 8000,0 |