

TEHNIČKI LIST

ENKE CRNI PLASTIČNI DIHT I LEPAK NA BAZI BITUMENA

Enkolit je trajna lepljivo-zaptivna masa na bazi bitumena i plastike koja omogućava lako lepljenje prozorskih i plafonskih limova. Sa ENKOLIT-om možete lepiti i vremenske trake, oluke i razne oplate.


Enkolit se koristi za lepljenje i zaptivanje metalnih profila ili limova (npr. titan-cink, bakar, aluminijum, nerđajući čelik, itd.) na druge građevinske materijale. Postignute čvrstoće odgovaraju DIN 1055 „Oterecenje građevinskih konstrukcija (opterećenje vetrom)“, što je dokazano na lepljenim spojevima starim do 30 godina.

Enkolit ima odličnu adheziju na zidove, beton, cink, titan-cink, bakar, aluminijum, čelik, drvo, furnirano drvo, prirodni ili veštački kamen, fiber cement, škrljice, OSB ploče.

Enkolit štiti lim od korozije uzrokovane vlagom sa donje strane.

Enkolit je otporan na industrijski otpad, slanu vodu, rast korena i deluje fungicidno (uništava gljivice – plesni).

UPOTREBA:



Tehnički parametri	
Sastav	plastična košuljica bitumenska masa
Boja	crna
Radna temperatura	od +5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	prostor s višom temperaturom
Potrošnja	oko 2–3 kg/m ² , max. 5 kg/m ²
Gustina	oko 1,1 kg/m ² na 20 °C
Težina	11 kg

SCH-ENKS ENKOLIT



IC Intenzivno crna

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BRJ. KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR. POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR. CRTEŽA	
PROVERIO			NAZIV	SCH-ENKS ENKOLIT	
TEHNOL.	TEHNOL.		Enke crni plastični diht i lepak na bazi bitumena	Broj listova	List

Kreirano: 02.05.2026 20:07:11

Tehničke promene moguće