

TEHNIČKI LIST

ENKE UNI PRAJMER 933

Enke Universal-Voranstrich 933 je providan rastvor sintetičke smole koji se brzo suši i sadrži blago žučkaste rastvarače.

To je lako nanosivi penetracijski sloj sa odličnom adhezijom na sve suve podloge, npr. beton, cementnu košuljicu, asfaltnu traku, krovne folije, peščar, metale, itd..


Universal-Voranstrich 933 poboljšava prionjivost Enke krovnih proizvoda, posebno u teškim područjima, npr. područja razmene vode.

Universal-Voranstrich 933 se prvenstveno koristi kao penetrant za Enke krovne premaze, ali i kao ojačana podloga za lepljenje ploča Enkolitom na peščar, drugi prirodni kamen ili druge porozne ili peskovite podloge.

Nanošenje se vrši valjkom otpornim na rastvarače ili eventualno četkom.

U letnjem periodu Universal-Voranstrich 933 se osuši nakon samo 30 minuta i može se premazati Enke krovnim materijalima.

UPOTREBA:



Tehnički parametri	
Oblik isporuke	gusta tekućina
Boja	žučkasta – providna
Radno vreme	30 – 60 minuta (u zavisnosti od vremena)
Viskozitet	< 1 mPas [20 °C]
Gustina	oko 0,84 g/cm ³ [20 °C]
Tačka paljenja	oko 11 °C
Potrošnja	100 – 200 g/m ²
Težina	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

SCH-ENKE PRIMER



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN	BRQJ KAT.
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA	BR.POZICIJE
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV	Enke UNI PRAJMER 933			Broj listova	SCH-ENKE PRIMER List

Kreirano: 03.06.2026 23:10:01

Tehničke promene moguće