


TEHNIČKI LIST

LEPAK ZA LIM-DICHT KLEBER

RAMSAUER 640 je lepak za zaptivanje. Podržava većinu površina, čak i mokre i blago masne površine. Ima veoma dobru otpornost na buđ. Idealan je za krovne i zidne površine. Prijanja na skoro sve površine, čak i bez prajmera, kao što su staklo, drvo, beton, metal i većina plastike.

UPOTREBA:



Tehnički parametri	
Sastav	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Boja	siva
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Stvrdnjavanje	24 sati ~ 3,5 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplotu	-40 °C do +90 °C
Tvrdoća po Šoru	~ 40
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	oko 20 %
Ukupna dozvoljena deformacija	mak. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm ²
Mogućnost skladištenja	12 meseca u hladnijim i suvljim područjima
Zapremina kertridža	310 ml
Težina	0,520 kg/kom

SCH-SPENGLER 640D



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.	STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.				
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV				SCH-SPENGLER 640D	
Lepak za lim-Dicht Kleber				Broj listova	List

Kreirano: 08.06.2026 05:19:39

Tehničke promene moguće