

TEHNIČKI LIST

PROVIDNI UNIVERZALNI ZAPTIVAČ 310 ml C30

SCH-OTTOSEAL A250

UPOTREBA:

- savršena zaptivka za krovopokrivače i vodoinstalaterne
- zaptivanje klima uređaja i ventilacionih sistema
- zaptivanje spojeva i šavova na krovnom delu (npr. na dimnjacima, metalnim profilima i plafonskim oblogama)
- zaptivanje smolnih pločica na zidovima, betonu itd.
- lepljenje i spajanje valovitih krovnih ploča od fiber cementa, metala, PVC-a, poliestera i bitumena
- uklanjanje smolastih građevinskih materijala sa naknadnog silikonskog zaptivača

KARAKTERISTIKE:

- plastični zaptivač na bazi akrilatnog kopolimera
- kompatibilan sa bitumenom
- univerzalna adhezija bez prajmera na lim, aluminijum, bakar, mesing, staklo, keramiku, smolu, drvo, beton, zidove, malter, crep, krovne pokrivače, poliester, filc, cink itd.
- prijanja čak i na vlažne, glatke, neupijajuće površine
- odmah otporan na kišu
- bez silikona
- kompatibilan sa premazima prema DIN 52452
- mogućnost farbanja / mogućnost ponovnog lakiranja - molimo da pratite uputstva za upotrebu u tehničkom listu
- dobra UV otpornost

UPOTREBA:



C30 TRAN Providan

Tehnički parametri	
Sastav	akrilatni kopolimer plastični zaptivač
Boja	Providan
Temperatura obrade	od +5 °C do +35 °C
Otpornost na toplotu	od -20 °C do +80 °C
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	~ 20%
Stvaranje površinskog sloja	~ 1 min. (na +23 °C / 50 % RLF)
Mogućnost skladištenja	24 meseci (na +23 °C / 50 % RLF)
Zapremina kertridža	310 ml
Težina	0,347 kg/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BRQJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO				NAZIV	
TEHNOL.	TEHNOL.			Providni univerzalni zaptivač 310 ml C30	SCH-OTTOSEAL A250
				Broj listova	List

Kreirano: 06.06.2026 23:29:00

Tehničke promene moguće