

TEHNIČKI LIST

PROVIDNI UNIVERZALNI SILIKON 310 ml C14

SCH-OTTOSEAL S115

UPOTREBA:

- dilatacije i spojnice na betonskim konstrukcijama i montažnim konstrukcijama od poroznog betona
- zaptivanje fuga na fasadama, u metalnim konstrukcijama
- zaptivanje spojeva na drvenim, metalnim, plastičnim prozorima i vratima
- proširenja i spojnice u sanitarnim prostorijama

KARAKTERISTIKE:

- jednokomponentni silikonski zaptivač sa neutralnim umrežavanjem, bez MEKO
- dobra kompatibilnost sa premazima DIN 52452 (ne može se farbati)
- ne izaziva koroziju na nezaštićenim metalnim površinama
- odlična otpornost na vremenske uslove, starenje i UV zračenje
- sadrži fungicide (otpornost na napad gljivica)

UPOTREBA:
C14 ALUM Alum

Tehnički parametri	
Sastav	jednokomponentni silikonski zaptivač sa neutralnim umrežavanjem, bez MEKO
Boja	Alum
Temperatura obrade	od +5 °C do +35 °C
Stvrdnjavanje	24 hod. ~ 2 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplotu	od -40 °C do +180 °C
Ukupna dozvoljena deformacija	25%
Stvaranje površinskog sloja	~ 5 – 15 min. (na +23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	~ 1,4 N/mm ²
Mogućnost skladištenja	12 meseci (na +23 °C / 50 % RLF)
Zapremina kertridža	310 ml
Težina	0,347 kg/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	  		
MARKA MAT.				K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE
DIM.-POLUPROIZVOD					STN	BRQJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA.					BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.						
PROVERIO						
TEHNOL.	TEHNOL.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV	Providni univerzalni silikon 310 ml C14				Broj listova	SCH-OTTOSEAL S115 List 

Kreirano: 19.04.2026 19:06:40

Tehničke promene moguće