

TEHNIČKI LIST

NOVAPUR PIŠTOLJSKA NISKOEKSPANDIRAJUĆA PENA 750 ml

SCH-NOVAPUR 750ML

UPOTREBA:

- za profesionalce
- građevinski i konstruktivni spojevi
- povezivanje građevinskih delova i materijala
- toplotna i zvučna izolacija

KARAKTERISTIKE:

- odlična adhezija na različite podloge
- veoma dobra termoizolaciona svojstva
- otporan na vodu, insekte i starenje
- otpornost na toplotu od -40 °C do +90 °C, kratkotrajna do +130 °C
- nije otporan na direktno UV zračenje



Tehnički parametri

Sastav	zaptivač spojeva bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	svetlo žuta
Doba lepljivosti	≤ 10 min.
Mogućnost rezanja	≤ 40 min. (23 °C)
Potpuno očvršćavanje	24 hod.
Dimenzijska stabilnost	≤ 5%
Klasa zapaljivosti	B3/F
Temperatura namene	od +5 °C do +30 °C
Otpornost na temperaturu	od -60 °C do +100 °C
Mogućnost skladištenja	12 meseci (na +5 °C do +30 °C)
Obujam	750 ml
Težina	0,920 kg/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.	STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.				
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV				SCH-NOVAPUR 750ML	
Novapur pištoljska niskoekspandirajuća pena 750 ml			Broj listova	List	

Kreirano: 06.06.2026 17:09:46

Tehničke promene moguće