

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



Priprema:
snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



Nakon upotrebe:
ventil isprskati do praznog



Primena:
2 – 3 sloja,
debljina suvog filma 40 – 50 µm



Sušenje:
može se montirati nakon 12 h



Vetranje:
3 – 5 minuta



Bezbednost:
bezbednosna uputstva



OC Vinsko crvena – RAL 3009

| | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------------------------|--------------|---------------|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | | |
| MARKA MAT. | | K.O. | TEŽINA kg | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | STN | BRJ KAT. | |
| PROPORCIJE UREĐAJA. | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA | |
| PROVERIO | | | NAZIV | Broj listova | SCH-POKS List |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | Korektivni sprej 400 ml | | |

Kreirano: 06.06.2026 23:57:09

Tehničke promene moguće

| Tehnički parametri | |
|--------------------|------------------|
| Obujam | 400 ml |
| Pakovanje | 6 kom / 1392 kom |