

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
 - sjajna površina 50 %
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
 - brzo se suši
 - dobar protok
 - pogodan za spoljašnju upotrebu
 - otporan na vremenske prilike
 - otporan na svetlost
 - otporan na UV zračenje
 - otporan na ogrebotine i udarce

PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



Priprema:
 snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



Nakon upotrebe:
 ventil isprskati do praznog



Primena:
 2 – 3 sloja,
 debljina suvog filma 40 – 50 µm



Sušenje:
 može se montirati nakon 12 h



Vetranje:
 3 – 5 minuta



Bezbednost:
 bezbednosna uputstva



OTVORENO

MH Bakarno smeđa – RAL 8004

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
PROVERIO		TEHNOLOG	NAZIV	SCH-POKS			
Korektivni sprej 400 ml			Broj listova	List			

Kreirano: 22.04.2026 12:22:46

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom