

## TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

### UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

### VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®  
 - sjajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

### KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak  
 - brzo se suši  
 - dobar protok  
 - pogodan za spoljašnju upotrebu  
 - otporan na vremenske prilike  
 - otporan na svetlost  
 - otporan na UV zračenje  
 - otporan na ogrebotine i udarce

### PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



#### Priprema:

snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



#### Nakon upotrebe:

ventil isprskati do praznog



#### Primena:

2 – 3 sloja,  
 debljina suvog filma 40 – 50 µm



#### Sušenje:

može se montirati nakon 12 h



#### Vetranje:

3 – 5 minuta



#### Bezbednost:

bezbednosna uputstva



**SB** Prijavo bela – RAL 9002

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BRJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
PROVERIO			NAZIV		
TEHNOL.	TEHNOL.		Korektivni sprej 400 ml	Broj listova	SCH-POKS List

Kreirano: 06.06.2026 21:18:29

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom