

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

**UPOTREBA:**

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

**VAŽNO:**

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

**KARAKTERISTIKE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



**Nakon upotrebe:**  
ventil isprskati do praznog



**Primena:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suvog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
može se montirati nakon 12 h



**Vetranje:**  
3 – 5 minuta



**Bezbednost:**  
bezbednosna uputstva



**PS** Prašnasto siva – RAL 7037

INDEKS	SVIENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
TEHNOL.	TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV			SCH-POKS		
Korektivni sprej 400 ml			Broj listova	List	

Kreirano: 06.06.2026 23:57:23

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom