

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



Priprema:
snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



Nakon upotrebe:
ventil isprskati do praznog



Primena:
2 – 3 sloja,
debljina suvog filma 40 – 50 µm



Sušenje:
može se montirati nakon 12 h



Vetranje:
3 – 5 minuta



Bezbednost:
bezbednosna uputstva



BHT Tamno silver P.20 – RAL 9007

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD		STN		BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.		BELEŠKA		BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.		STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA		
PROVERIO		STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA		
TEHNOL.		STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA		
NAZIV		Korektivni sprej 400 ml		SCH-POKS		
Pakovanje		6 kom / 1392 kom		List		

Kreirano: 06.06.2026 20:46:16

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom