

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



Priprema:

snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



Nakon upotrebe:

ventil isprskati do praznog



Primena:

2 – 3 sloja,
debljina suvog filma 40 – 50 µm



Sušenje:

može se montirati nakon 12 h



Vetranje:

3 – 5 minuta



Bezbednost:

bezbednosna uputstva



MZ Mahovinasto zelena – RAL 6005

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.		K.O.		TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
PROVERIO		TEHNOL.		NAZIV	SCH-POKS		
Korektivni sprej 400 ml				Broj listova	List		

Kreirano: 20.04.2026 17:21:01

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom