

# TEHNIČKI LIST

## KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

### PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

#### UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

#### VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

#### KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

#### PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



**Priprema:**  
snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



**Nakon upotrebe:**  
ventil isprskati do praznog



**Primena:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suvog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
može se montirati nakon 12 h



**Vetranje:**  
3 – 5 minuta



**Bezbednost:**  
bezbednosna uputstva



**TZ** Trava zelena – RAL 6011

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BRJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
PROVERIO			NAZIV		
TEHNOL.	TEHNOL.		Korektivni sprej 400 ml	Broj listova	SCH-POKS List

Kreirano: 03.12.2025 16:36:24

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom