

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

**UPOTREBA:**

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

**VAŽNO:**

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
- sjajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

**KARAKTERISTIKE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo se suši
- dobar protok
- pogodan za spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske prilike
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



**Nakon upotrebe:**  
ventil isprskati do praznog



**Primena:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suvog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
može se montirati nakon 12 h



**Vetranje:**  
3 – 5 minuta



**Bezbednost:**  
bezbednosna uputstva



**TZ** Trava zelena – RAL 6011

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakovanje	6 kom / 1392 kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.		K.O.		TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
PROVERIO		TEHNOL.		NAZIV		SCH-POKS	
Korektivni sprej 400 ml				Broj listova	List		

Kreirano: 04.06.2026 15:24:56

Tehničke promene moguće