

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA MARKA KOREKTIVNI SPREJ KJG®

UPOTREBA:

- za popravke manjih oštećenja obojene površine lakiranih pocinkovanih proizvoda sistema oluka KJG®

VAŽNO:

- boja je izvedena iz pocinkovanog lakiranog sistema oluka KJG®
 - sjajna površina 50 %
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 godine

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
 - brzo se suši
 - dobar protok
 - pogodan za spoljašnju upotrebu
 - otporan na vremenske prilike
 - otporan na svetlost
 - otporan na UV zračenje
 - otporan na ogrebotine i udarce

PRIMENA KOREKTORA U SPREJU KJG®:



Priprema:

snažno mućkajte 1 – 2 minuta!



Nakon upotrebe:

ventil isprskati do praznog



Primena:

2 – 3 sloja,
 debljina suvog filma 40 – 50 µm



Sušenje:

može se montirati nakon 12 h



Vetranje:

3 – 5 minuta



Bezbednost:

bezbednosna uputstva



B Bela – RAL 9010

| | | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| MARKA MAT. | | K.O. | TEŽINA kg | RAZMERE | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | STN | BROJ KAT. | | |
| PROPORCIJE UREĐAJA. | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE | | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA | | |
| PROVERIO | | | NAZIV | SCH-POKS | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | Korektivni sprej 400 ml | Broj listova | List | |

Kreirano: 04.06.2026 05:11:15

Tehničke promene moguće

| Tehnički parametri | |
|--------------------|------------------|
| Obujam | 400 ml |
| Pakovanje | 6 kom / 1392 kom |