

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI LAK ZA POCINKOVANI LIM 20 ml

SCH-POLAK

UPOTREBA:

- za popravku manjih oštećenja na farbanoj površini pocinkovanih proizvoda

KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse po RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske uslove
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



BHT Tamno silver P.20 – RAL 9007

Tehnički parametri	
Gustina	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suve materije	~ 69 %
Rok trajanja	36 meseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.				K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE
DIM.-POLUPROIZVOD							
PROPORCIJE UREĐAJA.					STN		BROJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.				BELEŠKA		BR.POZICIJE
PROVERIO							
TEHNOL.		TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA
NAZIV							
Korektivni lak za pocinkovani lim 20 ml					Broj listova	SCH-POLAK	List

Kreirano: 21.04.2026 09:32:03

Tehničke promene moguće