

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTIVNI LAK ZA POCINKOVANI LIM 20 ml

SCH-POLAK

## UPOTREBA:

- za popravku manjih oštećenja na farbanoj površini pocinkovanih proizvoda

## KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse po RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske uslove
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**BHT** Tamno silver P.20 – RAL 9007

Tehnički parametri	
Gustina	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suve materije	~ 69 %
Rok trajanja	36 meseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
TEHNOL.	TEHNOL.			NAZIV		SCH-POLAK	
Korektivni lak za pocinkovani lim 20 ml				Broj listova	List		

Kreirano: 07.06.2026 11:13:49

Tehničke promene moguće