

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTIVNI LAK ZA POCINKOVANI LIM 20 ml

SCH-POLAK

## UPOTREBA:

- za popravku manjih oštećenja na farbanoj površini pocinkovanih proizvoda

## KARAKTERISTIKE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse po RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- otporan na vremenske uslove
- otporan na svetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**TZ** Trava zelena – RAL 6011

Tehnički parametri	
Gustina	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suve materije	~ 69 %
Rok trajanja	36 meseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
PROVERIO			NAZIV	SCH-POLAK	Broj listova	List
TEHNOL.	TEHNOL.		Korektivni lak za pocinkovani lim 20 ml			

Kreirano: 07.06.2026 11:14:39

Tehničke promene moguće