

TEHNIČKI LIST

ASFALтна SIGURNOSNA IZOLACIJA

BAU S-TOP TS 40 NSK

Asfaltna podloga za kose krovove, sa samolepljivom ivicom, za postavljanje na drvenu oplatu.

Difuziono zaptivena asfaltna podloga i zaštitna hidroizolacija (PHI) sa samolepljivim uzdužnim spojem, za postavljanje na drvenu oplatu ili kompozitne drvene ploče.



1 kom rolna = 40 m²

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Donji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Vrsta nosećeg jezgra	sintetički flis
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD						BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN		BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA			
PROVERIO							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj listova	BAU S-TOP TS 40 NSK List		

Kreirano: 21.04.2026 08:59:53

Tehničke promene moguće