

TEHNIČKI LIST

ASFALтна SIGURNOSNA IZOLACIJA

BAU S-TOP TS 40 NSK

Asfaltna podloga za kose krovove, sa samolepljivom ivicom, za postavljanje na drvenu oplatu.

Difuziono zaptivena asfaltna podloga i zaštitna hidroizolacija (PHI) sa samolepljivim uzdužnim spojem, za postavljanje na drvenu oplatu ili kompozitne drvene ploče.



1 kom rolna = 40 m²

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Donji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Vrsta nosećeg jezgra	sintetički flis
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
PROVERIO		TEHNOL.		NAZIV	Asfaltna sigurnosna izolacija		
				Broj listova	BAU S-TOP TS 40 NSK List		

Kreirano: 21.04.2026 07:42:40

Tehničke promene moguće