

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA SIGURNOSNA IZOLACIJA

# BAU S-TOP UDS 1,5

Asfaltna podložna traka za kose krovove, zaštitni hidroizolacioni sloj sa samolepljivom ivicom, postavljena na drvenu oplatu.

Difuziono zaptivena asfaltna podložna traka i zaštitna hidroizolacija sa povećanim stepenom nepropusnosti, sa samolepljivim spojem, izuzetno robusna. Montaža na drvene oplate ili velike površine kompozitnih drvenih ploča.



1 kom rolna = 20 m<sup>2</sup>

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Donji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Vrsta nosećeg jezgra	sintetički flis
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD					STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.						
PROVERIO						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj listova	BAU S-TOP UDS 1,5 List	

Kreirano: 20.04.2026 11:52:19

Tehničke promene moguće