

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA SIGURNOSNA IZOLACIJA

BAU S-TOP UDS 3

Asfaltna podložna traka za kose krovove, zaštitni hidroizolacioni sloj sa samolepljivom ivicom, postavljena na drvenu oplatu.

Difuziono zaptivena asfaltna podložna traka i zaštitna hidroizolacija sa povećanim stepenom nepropusnosti, sa samolepljivim spojem, izuzetno robusna. Montaža na drvene oplate ili velike površine kompozitnih drvenih ploča.



1 kom rolna = 10 m²

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Gornji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Donji sloj	sintetički flis, samolepljive ivične trake
Vrsta nosećeg jezgra	sintetički flis
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -20 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD							
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN		BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA		BR.POZICIJE	
PROVERIO							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj listova	BAU S-TOP UDS 3		List

Kreirano: 20.04.2026 03:28:27

Tehničke promene moguće