

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA PARNNA BARIJERA

BAU S-EVA 35

Sa elastomer modifikovanom podesivom asfaltnom parnom barijerom.

Elastomerom (SBS) modifikovana podesiva asfaltna trakasta barijera.



1 ks rolka = 8 m²

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Obrada	topljenje
Gornji sloj	fino posipanje
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	kombinacija aluminijuma i poliestera sa staklenom vunom
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -15 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +70 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
PROVERIO		TEHNOL.		BAU S-EVA 35			
TEHNOL.				List			
NAZIV	Asfaltna parna barijera			Broj listova			

Kreirano: 19.04.2026 16:00:19

Tehničke promene moguće