

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA PARNNA BARIJERA

BAU S-EVA 35

Sa elastomer modifikovanom podesivom asfaltnom parnom barijerom.

Elastomerom (SBS) modifikovana podesiva asfaltna trakasta barijera.



1 ks rolka = 8 m²

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Obrada	topljenje
Gornji sloj	fino posipanje
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	kombinacija aluminijuma i poliesteru sa staklenom vunom
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -15 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +70 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD							RAZMERE
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN			BROJ KAT.
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA			BR.POZICIJE
PROVERIO							
TEHNOL.		TEHNOL.		STARI CRTEŽ			BR.CRTEŽA
NAZIV	Asfaltna parna barijera			Broj listova	BAU S-EVA 35	List	

Kreirano: 03.06.2026 20:42:50

Tehničke promene moguće