

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA PARNA BARIJERA

BAU S-SUPER AL-E

Sa elastomer modifikovanom podesivom asfaltnom parnom barijerom.

Elastomerom (SBS) modifikovana podesiva asfaltna trakasta barijera.



1 kom rolna = 7,5 m²

Tehnički parametri

Obrada	topljenje
Gornji sloj	fino posipanje
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosivog jezgra	kombinacija aluminijuma i poliestera sa staklenom vunom
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -20 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +70 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				PROPORCIJE UREĐAJA.	STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				PROVERIO	BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna parna barijera			Broj listova	BAU S-SUPER AL-E		List

Kreirano: 19.04.2026 16:00:18

Tehničke promene moguće