

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA PARNNA BARIJERA

# BAU S-SUPER AL-E

Sa elastomer modifikovanom podesivom asfaltnom parnom barijerom.

Elastomerom (SBS) modifikovana podesiva asfaltna trakasta barijera.



1 kom rolna = 7,5 m<sup>2</sup>

## Tehnički parametri

Obrada	topljenje
Gornji sloj	fino posipanje
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosivog jezgra	kombinacija aluminijuma i poliestera sa staklenom vunom
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -20 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +70 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA.		BELEŠKA	BR.POZICIJE				
IZRADIO Ing. Kluska M.							
PROVERIO							
TEHNOL.	TEHNOL.	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA				
NAZIV			Broj listova	BAU S-SUPER AL-E List			
Asfaltna parna barijera							

Kreirano: 03.06.2026 20:47:40

Tehničke promene moguće