

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA SAMOLEPLJIVA PARNA BARIJERA

BAU S-TEC DBR

Visokokvalitetna, hladnolepljiva i hermetički zatvorena elastomerna asfaltna parna barijera koja ispunjava sve zahteve zaštite od požara prema DIN 18234 (ima smanjeno opterećenje od požara). Sa širinom od 1,25 m idealna je za polaganje na trapezni lim.

Hladnolepljiva elastomerna asfaltna parna barijera (sa smanjenim opterećenjem od požara).



1 kom rolna = 100 m²

Tehnički parametri

Obrada	hladno lepljenje
Gornji sloj	specijalna aluminijumska folija
Donji sloj	uklonjiva folija, samolepljivi materijal
Vrsta nosećeg jezgra	kombinacija aluminijuma i poliester + staklena tkanina
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -40 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +110 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
PROVERIO			TEHNOL.				
TEHNOL.			NAZIV	Asfaltna samolepljiva parna barijera			
			Broj listova	BAU S-TEC DBR			
				List			

Kreirano: 03.06.2026 20:44:37

Tehničke promene moguće