

TEHNIČKI LIST

ASFALтна GORNJA TRAKA PRIRODNI ŠKRILJAC

BAU S-EP 4 AF

Oblast primene za gornji sloj u višeslojnom sistemu hidroizolacije za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modifikovana asfaltna traka za upotrebu topljenjem.



1 kom rolna = 8 m²

Tehnički parametri

Obrada	topljenje
Gornji sloj	prirodni škrljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 160 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -20 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				PROPORCIJE UREĐAJA.	STN	BRQJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				PROVERIO	BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna gornja traka prirodni škrljac			Broj listova	BAU S-EP 4 AF	List	

Kreirano: 20.04.2026 13:06:53

Tehničke promene moguće