

TEHNIČKI LIST

DONJA ASFALTNA TRAKA S MINERALNIM POSIPANJEM

Oblast primene za donji sloj u višeslojnom sistemu hidroizolacije za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modifikovana asfaltna traka za upotrebu topljenjem.

1 kom rolna = 10 m²

Tehnički parametri	
Obrada	topljenje
Gornji sloj	finozrnasti
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

BAU S-PYE PV 200 S4 M



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				PROPORCIJE UREĐAJA.	STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				PROVERIO	BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Donja asfaltna traka s mineralnim posipanjem			Broj listova	BAU S-PYE PV 200 S4 M	List	

Kreirano: 06.06.2026 17:09:43

Tehničke promene moguće