

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA SAMOLEPLJIVA DONJA TRAKA BAU S-TEC KSA DUO

Hladno samolepljivi donji hidroizolacioni sloj od elastomerom modifikovanog asfalta sa promenljivim lepljenjem spojeva: hladno lepljenje u području spojeva i na površini ili hladno lepljenje na površini i zavarivanje (topljenje) uzdužnih i poprečnih spojeva. Potreban tip spoja može se odrediti na licu mesta i promeniti u bilo kom trenutku.

Asfaltna traka modifikovana elastomerom, hladno lepljiva, sa promenljivim lepljenjem spojeva.



1 kom rolna = 7,5 m<sup>2</sup>

Tehnički parametri

Obrada	hladno lepljenje, topljenje (u spojevima)
Gornji sloj	folija koja se može zagoreti
Donji sloj	uklonjiva folija (hladno lepljiva masa ispod)
Vrsta nosećeg jezgra	mreža od staklenog tekstila sa staklenim flisom
Fleksibilnost gornje strane pri niskim temperaturama	≤ -25 °C
Fleksibilnost donje strane pri niskim temperaturama	≤ -30 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.							
PROVERIO			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
TEHNOL.	TEHNOL.						
NAZIV	Asfaltna samolepljiva donja traka			Broj listova	BAU S-TEC KSA DUO		List

Kreirano: 22.04.2026 12:07:33

Tehničke promene moguće