

TEHNIČKI LIST

TPO/FPO PLASTIFIKOVANA LIMA

Bauder plastični lim sa površinskom obradom BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pocinkovani i sintetički prethodno obojeni čelični lim, dodatak BauderTHERMOPLAN jednoslojnim sistemima.

Obloženi BauderTHERMOPLAN TPO/FPO lim je vruće pocinkovani čelični lim, laminiran sa jedne strane slojem BauderTHERMOPLAN TPO/FPO debljine 0,8 mm, namenjen za proizvodnju lima i detalja.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materijal : Pocink – Natur
PVC folija: Svetlo siva – RAL 7001

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Dimenzije	1 x 30 m
Debljina čeličnog lima	0,60 mm
Debljina plastičnog premaza	0,80 mm
Cinčani premaz	275 g/m ²
Gornji sloj	plastični TPO/FPO, svetlo siva slična RAL 7001
Donji sloj	ofarban
Težina po jedinici površine	5,0 kg/m ²

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				PROPORCIJE UREĐAJA.	STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				PROVERIO	BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.	TEHNOL.			NAZIV	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
				TPO/FPO plastifikovana lima	Broj listova	BAU S-FPO VBL-C14 SS	List

Kreirano: 06.06.2026 23:04:25

Tehničke promene moguće