

TEHNIČKI LIST

TPO/FPO UGAO SPOLJAŠNJI

BAU S-FPO AE

Spoljašnji ugao za lajsne i spojeve, 90°.

Spoljašnji ugao od polipropilena povećava vodonepropusnost FPO/TPO krovnih folija na kritičnim mestima.

Ovi proizvodi su namenjeni za ugradnju u uglovima od 90 stepeni, mogu se zagrevati i podešavati na uglove iznad i ispod 90 stepeni.



Tehnički parametri	
Obrada	zavarivanje toplim vazduhom na temperaturi od približno 380 °C
Materijal	FPO-PP
Boja	svetlo siva, slična RAL 7001
Dužina	95 mm
Širina	95 mm
Visina	95 mm
Debljina	2,00 mm

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.						
PROVERIO							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
NAZIV				Broj listova	List		
TPO/FPO ugao spoljašnji					BAU S-FPO AE		

Kreirano: 06.06.2026 17:09:41

Tehničke promene moguće