

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA GORNJA TRAKA SIVI ŠKRILJAC

BAU S-K5K

Oblast primene za gornji sloj u višeslojnom sistemu hidroizolacije za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modifikovana asfaltna traka za nanošenje topljivim materijalom.



1 kom rolna = 5 m²

Tehnički parametri

Obrada	topljivi materijal
Gornji sloj	sivi škrljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -35 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +120 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.			
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
PROVERIO		TEHNOL.	NAZIV	List			
Asfaltna gornja traka sivi škrljac			Broj listova	BAU S-K5K			

Kreirano: 04.06.2026 14:16:36

Tehničke promene moguće