

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA GORNJA TRAKA SIVI ŠKRILJAC

BAU S-K5K

Oblast primene za gornji sloj u višeslojnom sistemu hidroizolacije za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modifikovana asfaltna traka za nanošenje topljivim materijalom.



1 kom rolna = 5 m²

Tehnički parametri

Obrada	topljivi materijal
Gornji sloj	sivi škriljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -35 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +120 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE			
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BRQJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.			BELEŠKA	BR.POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.							
PROVERIO			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA			
TEHNOL.	TEHNOL.						
NAZIV	Asfaltna gornja traka sivi škriljac			Broj listova	BAU S-K5K		List

Kreirano: 20.04.2026 10:35:39

Tehničke promene moguće