

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA TRAKA OTPORNA NA KOREN

BAU S-FLEX WF5

Asfaltna membrana za hidroizolaciju zgrada od vlage i vode pod pritiskom.

Elastomer (SBS) modifikovana topljiva gornja asfaltna membrana sa zaštitom od korena.



1 kom rolna = 8 m²

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Obrada	topljivi materijal
Gornji sloj	zeleni škriljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
PROVERIO		TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
TEHNOL.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
NAZIV	Asfaltna traka otporna na koren			Broj listova	BAU S-FLEX WF5	List	

Kreirano: 20.04.2026 03:11:37

Tehničke promene moguće