

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA TRAKA OTPORNA NA KOREN

## BAU S-FLEX WF5

Asfaltna membrana za hidroizolaciju zgrada od vlage i vode pod pritiskom.

Elastomer (SBS) modifikovana topljiva gornja asfaltna membrana sa zaštitom od korena.



1 kom rolna = 8 m<sup>2</sup>

### Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Obrada	topljivi materijal
Gornji sloj	zeleni škriljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m <sup>2</sup>
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				STN		BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA		BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
PROVERIO		TEHNOL.		STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
TEHNOL.				STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Asfaltna traka otporna na koren			Broj listova	BAU S-FLEX WF5	List	

Kreirano: 04.06.2026 07:28:01

Tehničke promene moguće