

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA TRAKA OTPORNA NA KOREN

## BAU S-FLEX WF5

Asfaltna membrana za hidroizolaciju zgrada od vlage i vode pod pritiskom.

Elastomer (SBS) modifikovana topljiva gornja asfaltna membrana sa zaštitom od korena.



1 kom rolna = 8 m<sup>2</sup>

### Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Obrada	topljivi materijal
Gornji sloj	zeleni škriljac
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m <sup>2</sup>
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model	QR
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD				STN			
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA			
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ			
PROVERIO				BR.CRTEŽA			
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ			
NAZIV	Asfaltna traka otporna na koren			Broj listova	BAU S-FLEX WF5	List	

Kreirano: 20.04.2026 02:01:26

Tehničke promene moguće